

Indirekteinleiter

Erhebungsbogen

Formblatt - fetthaltige Abwässer

C

Ergänzung zum Einleitungsantrag - Allgemeine Daten A.2

C.1. Betriebsart (betreffendes bitte antippen; auch mehrere möglich)

	Küchenbetrieb		Fleischverarbeitungsbetrieb
<input type="radio"/>	Hotelküche, gehobene Kategorie	<input type="radio"/>	Fleischer; bis zu 5 GV* je Woche
<input checked="" type="radio"/>	Hotel,- Gasthofküche, mittlere Kategorie	<input type="radio"/>	Fleischer; bis zu 10 GV* je Woche
<input type="radio"/>	Spezialitätenrestaurant	<input type="radio"/>	Fleischer; bis zu 40 GV* je Woche
<input type="radio"/>	Krankenhaus, Heim	<input type="radio"/>	Wurstproduktion; bis zu 5 GV* je Woche
<input type="radio"/>	Großküche (24 h – Betrieb)	<input type="radio"/>	Wurstproduktion; bis zu 10 GV* je Woche
<input type="radio"/>	Werksküche / Mensa	<input type="radio"/>	Wurstproduktion; bis zu 40 GV* je Woche
<input type="radio"/>	Pizzeria		
<input type="radio"/>	Selbstbedienungsrestaurant	<input type="radio"/>	Fertiggerichtherstellung
<input type="radio"/>	Jausenstation (vorwiegend kalte Küche)	<input type="radio"/>	Tierkörperverwertung

*1 GV = 1 Rind oder 2,5 Schweine

C.2. Sonderabfälle

Wenn Sonderabfälle anfallen, listen Sie die Abfälle mit Angabe über Art, fest/flüssig, Entsorger, ca. Entsorgungsmengen und Entsorgungsintervall auf.

*z. Bsp.: Panseninhalt / fest / Firma XXX / ca. 2 mal monatlich 800 kg,
Frittierfett / flüssig / Firma XXX / 1 mal wöchentlich / 500 l jährlich.*

Frittierfett - flüssig - Firma Musterentsorgung - 1-monatlich 123l

Speiseabfälle - fest/flüssig - Firma Musterentsorgung - 2 mal wöchentlich 123kg

C.3. Niederschlagswasser (nur erforderlich, wenn eine Einleitung in die Kanalisation besteht)

Gesamte befestigte Fläche: 2468 m²
(z. Bsp.: Dachflächen, befestigte Fahrbahn-, Freilagerflächen, etc.)

Ableitung in:	Summe der Flächen (m ²)	Art der Rückhaltung (Keine, Stauraumkanal, Retentionsbecken, etc.)
öffentl. Mischwasserkanal	1234	Retentionsbecken
öffentl. Regenwasserkanal		
Versickerung	1234	keine
oberirdisches Gewässer		
sonstiges:		

C.4. Bemessungsfaktoren (diese Angaben sind unbedingt erforderlich)

	EHT	Anzahl		
		Maximum / Tag	Mittel / Woche	Mittel / Monat
Küchenbetrieb: warme Speisen	ST	246	123	123
Schlachtung GV	ST			
Schlachtung KV	ST			
Verarbeitung GV-Hälften	ST			
Verarbeitung KV-Hälften	ST			
Verarbeitung Fleisch	kg			
Verarbeitung Fisch	kg			

Maximum = Wert, der nur an einigen Tagen im Jahr vorkommt (z. Bsp. Wochenende, Veranstaltungen, etc.)
Mittel = Wert, der im Normalbetrieb (in der Saison) vorkommt.

Gastronomie/Beherbergung:

keine Beherbergung:

	Anzahl	Auslastung MAX (%)	Auslastung Mittel (%)
Betten	123	100	60
Sitzplätze – innen	123	250	60
Sitzplätze - außen	123	200	30

Bewirtung:	<input type="radio"/> nur Hausgäste	<input checked="" type="radio"/> auch a'la Card	<input type="radio"/> nur a'la Card
	<input type="radio"/> nur Frühstück	<input checked="" type="radio"/> vorwiegend Halbpension	<input type="radio"/> vorwiegend Vollpension

Vorhandene Einrichtungen: im Einzugsbereich des Fettabscheiders

Auszug aus der ÖNORM EN 1825-2

Anz.	Bezeichnung	Anz.	Bezeichnung
	Kochkessel, Auslauf Ø 25mm	2	Geschirrspülmaschine
1	Kochkessel, Auslauf Ø 50mm		Kippbratpfanne
	Kippkessel, Auslauf Ø 70mm		Bratpfanne
	Kippkessel, Auslauf Ø 100mm	1	Hochdruck- od. Dampfstrahlgerät
2	Spülbecken mit Geruchsverschluss Ø40mm		Schälgerät
2	Spülbecken mit Geruchsverschluss Ø50mm		Gemüsewascheinrichtung
	Spülbecken ohne Geruchsverschluss Ø40mm	1	Dampfgarer
	Spülbecken ohne Geruchsverschluss Ø50mm		Sonstiges:

Für die oben angeführten Einrichtungen sind folgende Auslaufventile vorhanden:

(Warm/Kaltmischer gelten als 1 Ventil)

Anz.	Rohrinnendurchmesser bzw. Ventil	Anz.	Rohrinnendurchmesser bzw. Ventil
5	Anschluss DN 15mm oder R ½"		Anschluss DN 25mm oder R 1"
1	Anschluss DN 20mm oder R ¾"		Anschluss DN

Für die oben angeführten Einrichtungen sind zusätzlich folgende Auslaufventile vorhanden: (Warm/Kaltmischer gelten als 1 Ventil)

Anz.	Rohrinnendurchmesser bzw. Ventil	Anz.	Rohrinnendurchmesser bzw. Ventil
1	Anschluss DN 15mm oder R ½"		Anschluss DN 25mm oder R 1"
1	Anschluss DN 20mm oder R ¾"		Anschluss DN

C.5. Abwasservorbehandlung

Die Rückhaltung vom Abwasser erfolgt bei:

Grobstoffen durch: Siebe

Schlachtblut durch: keine Schlachtungen

Fettabscheider: Fertigteilabscheider Ortbetonabscheider

Fabrikat / Type: Muster-FA / 123-XY

Nenngröße/Inhalt: 15/1234l

Einbaudatum: 1234

Schlammfang: Vorhanden: Ja Nein

Fabrikat / Type: Muster-FA / 123-XY

Nenngröße/Inhalt: 15/1234l

Sonstige Angaben:.....

Typenblätter der vorhandenen Abscheider sind unbedingt beizulegen.

C.6. derzeitige Kontrollen der betrieblichen Abwässer

Die Angaben entfallen bei Neuanlagen!

a) Eigenkontrolle (innerbetrieblich)

Die überwachten Parameter und Intervalle der Eigenüberwachung angeben:

z. Bsp.: Fettschicht - 1 x wöchentlich etc.

Fettschichte - 1x je Woche, Entleerung durch Fa. Musterentsorger 4x im Jahr

b) Fremdkontrolle (vom Betrieb in Auftrag gegebene Kontrollen, z.B.: für Behörden usw.)

Die überwachten Parameter und Intervalle der Fremdüberwachung sowie die Firma (Labor etc.) das Datum und Ergebnis der letzten Untersuchung angeben bzw. Befund beilegen.

z. Bsp.: schwerflüchtige lipophile Stoffe, 1x jährlich, Firma XXX, 15.05.1997, 80 mg/l

keine

**Die Richtigkeit der Angaben wird mit der Unterfertigung des Formblattes:
A.2 - Einleitungsantrag bestätigt.**